

可立享 CX-50

将一流的无线会议和远程协作带到您的会议室和董事会议室



- 完全BYOD自带设备支持
- 更高品质的远程协作
- 完全的交互性和主持功能（在将来的固件更新后可用）
- 不限定性：您的笔记本电脑、会议平台 (UC&C) 和各类 USB 外围设备。
- HDMI 输入线缆
- 增强的安全性
- 互连和云管理
- 包含2 个会议按钮。
- 通过会议按钮或协作应用程序进行协作

连接性是现代企业获得成功的关键。在互连程度越来越高的全球业务环境中，您需要确保您的团队之间持续保持紧密的协作。可立享 CX-50 是一款优质无线会议系统，旨在帮助您实现这一目标。它在不到 7 秒的时间内即可连接完毕，使用户能够参加完全无线且富有成效的会议，同时还能够以全高清的画质进行演示，没有线缆、连接或位置带来的麻烦。

了解更新可立享更新的新增功能

利用可推动多内容共享的出色 AV 品质与远程参与者进行互动、讨论和协作

出众的无线会议

通过可立享 CX-50，您可以使用的会议工具并通过设备启动会议，从而以出色的视听品质提供沉浸式会议体验。通过 USB 连接到会议室的视听外围设备是自动进行的，这意味着您在尝试连接到会议室或董事会议室中的摄像头或条形音箱时不会浪费宝贵的时间。

选择您希望的协作方式

借助可立享 CX-50，您可以实现“自带会议”，并决定要以何种方式开展协作。它提供了用于提高中型到大型会议室中的协作效率的一系列功能，这包括标注*（让与会者为幻灯片添加评论）、白板功能*（让详细信息可以实时更新）和主持人（让团队成员控制显示在会议屏幕上的内容，以及通过可立享 CX-50 触控支持功能完成触摸屏控制）。使用可立享会议按钮和可立享协作应用程序（适用于 PC、Mac 和移动设备）提供直观、一致的用户体验。



*并非所有功能在发布时都可用，它们将在以后的固件更新后实现

用户友好的体验和增强的安全性

对于任何业务环境，可立享 CX-50 都是上佳选择。可立享会议具有增强的安全性，可保护您的隐私，让您高枕无忧，并且可无缝集成到任何 IT 网络中。同时，XMS（安全云）管理平台允许进行简单直接的设备管理，并提供用户友好的体验和清晰的分析。如果您有涉及可立享会议系列网络部署的实际问题，请查看我们的技术支持或与您的巴可联系人联系

技术规格**可立享 CX-50**

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	39 毫米 x 200 毫米 x 202 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 50W (更大) 待机:
净重	900 gr
一般规格	
操作系统	Windows 8/8.1/10。macOS 10.13 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。 更小: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 英特尔 i3 双核处理器 ▪ 8 GB内存 ▪ 操作系统: <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 更新版本 • Mojave 更新版本 建议: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 英特尔 i5 四核处理器 ▪ 8 GB内存 ▪ 操作系统: <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 更新版本 • Mac OS 更新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b
视频输入	1920x1080 @30Hz。HDMI 1.4b
音频输出	USB、SPDIF、插孔、HDMI
USB	3 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	2
ClickShare App	桌面和移动*
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
噪音级别	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

技术规格**可立享 CX-50**

范围	可立享按钮和可立享主机之间的更大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (背面) ; 2 个 USB A 型 2.0 (背面) ; 1 个 USB A 型 2.0 (正面) 迷你插槽 (3.5 毫米) 上的音频模拟线路输出, 数字 S/PDIF
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	触摸屏支持: 是 互动性: 是*
Wireless conferencing	高品质
Local view	高品质*
网络连接	LAN 和 WiFi (双重) *
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 在未来固件更新中提供

生成于: 04 Mar 2021

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com, 获取更新信息。